Ficha técnica JM Distech

UV-IPC322SS-ADF28K-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama Prime II

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080) a 60FPS

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• LightHunter

• Color Retrieval

• IR Alcance 30 m

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• SIP (Smart Intrusion Prevention)

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Modo pasillo 9:16

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920 x 1080) a 60FPS
Lente	2.8 mm (H:100.15°; V: 54.5º; D: 104.92°)
DORI	43.4 (D), 17.4 (O), 8.7 (R), 4.3(I)
Tasa Main Stream	2MP (1920 * 1080), máximo 60 fps; 720P (1280 * 720), máximo 30 fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280 * 720), máximo 30 fps; D1 (720 * 576), máximo 30 fps; 640 * 360, máximo 30 fps; 2CIF (704 * 288), máximo 30 fps; CIF (352 * 288), máximo 30 fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0.001 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Prevención inteligente de intrusión. Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
UMD	Integra Ultra motion detection
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (solo WDR)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
E/S de Audio	Entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] Salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p]
E/S de alarma	1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 10 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	83 (Al) x 111 (Ø) mm
Peso	425 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso