Ficha técnica JM Distech

W2-FACE

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial y huella dactilar.

Su pantalla de 2.8" táctil facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia

• Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta EM, huella, PIN y/o combinaciones

• Pantalla 2.8" TFT a color táctil

• Capacidad 1.000 caras, 3.000 huellas, 3.000 tarjetas/contraseñas y 50.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Función timbre

• 8 modos de control de presencia

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita

Especificaciones

Modelo	W2-FACE
Capacidad	Hasta 1.000 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas
Registros	50.000 registros
Pantalla	2.8" LCD TFT a color táctil
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Comunicación PC	TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
Entradas	1 x sensor de puerta, 1 x pulsador, 1 x Wiegand IN
Salidas	1 x relé NO/NC, 1 x Wiegand OUT, 1 x RS485
Funciones especiales	Timbre
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia
Alimentación	DC 12 V / 2 A máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. de funcionamiento	-10 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	84 (An) x 205 (Al) x 31 (Fo) mm
Peso	200 g

Contenido

- Dispositivo autónomo Anviz
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- 2 x tarjeta RFID
- Alimentador