Ficha técnica JM Distech

DS-2DP7D436IXG1-LEFY/416(F0)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP PTZ + panorámica

• Sensor PTZ 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Lente PTZ 6~216 mm

• Zoom óptico 36X

• Resolución sensor PTZ 4 Mpx (2688x1520)

• Sensor panorámico 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Lente Panorámica 2.8 mm (4 lentes)

• Resolución sensor panorámico 4 Mpx (2688x1520)

• WDR (150 dB) en el canal PTZ

• WDR (120 dB) en el canal panorámico

• 3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264

• IR CUT

• 0 Lux

• IR alcance 300 m

• Velocidad 700 º/s

• Smart Tracking

• Estabilizador de imagen EIS

• Detección de rostro en el canal PTZ

• Alarmas

• Audio

• Ranura MicroSD hasta 1 TB

• RJ-45 10/100/1000 BaseT

• Conector de fibra óptica

• 1 x RS-485

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE(802.3bt)

• Impermeable IP67

• Protección contra corrosión NEMA4X

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	PTZ: 1/1.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2688x1520) Panorámico: 4 x 4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	PTZ: 50 fps (2688x1520, 2560x1440), 100fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 50 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa Third Stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	PTZ: 0.0005 Lux Color@(F1.2, AGC ON) / Blanco y negro: 0.0001 Lux Color@(F1.2, AGC ON) / 0 lux con IR alcance 300 m Panorámico: Color: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC ON)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	PTZ: Varifocal 6~216 mm (Zoom óptico 36X) Panorámico: 4 x 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: 59~2º (H), 34.2~1.1º (V), 67.1~2.3º (D) Panorámica: 106.3º (H), 56.2º (V), 131.3º (D)
DORI	PTZ: 2979.3 m (D), 1182.3 (O), 595.9 (R), 297.9 (I) Panorámica: 38.6 m (D), 15.3 (O), 7.7 (R), 3.9 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/30~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB) en el canal panorámico WDR (150 dB) en el canal PTZ BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy Masking
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
ANR	Sí
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Funciones Inteligentes	[Canal PTZ] Admite la detección y captura simultáneas del cuerpo humano y el rostro.
Smart Tracking	Tracking Manual / Autotracking / Tracking panorámico
Rango Pan/Tilt/Rotate	Pan: Canal PTZ: 0°~360°, Canal panorámico: 0°~175° Tilt: Canal PTZ: -20°~90°, Canal panorámico: 9°~65° Rotate: Canal panorámico: -90º~90º
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 700°/s, Vertical: 0.1~500°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 700°/s, Vertical: 500°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
Alarmas	7 Entradas / 2 Salidas
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Audio bitrate	32 to 192 Kbps (MP2L2)

Control PTZ	Mediante acceso por red 1 x RS-485 half duplex
Comunicación	1 puerto fibra 1000M, TX1310/RX1550 nm, hasta 20 km de distancia de transmisión
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T, M), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 36 V, máx. 105 W PoE(802.3bt)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Sobretensiones 6000 V
Protección contra corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Material	ADC12
Dimensiones (sin soporte)	402.37 (Ø) mm x 363.22 mm (Al)
Peso (sin soporte)	9.67 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones