Ficha técnica JM Distech

iDS-2VS435-F840-EY(T5)(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP PTZ de tráfico

• Media velocidad 210º/s

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 6~240 mm

• Zoom óptico 40X

• 0 lux

• IR alcance 400 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Detección de parking ilegal

• IR CUT

• WDR (140 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Alarmas

• Audio

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• 1 x RS-485

• Compatible con ONVIF

• Limpiador de lente

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third Stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Video bit rate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y negro: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR alcance 400 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 6~240 mm (Zoom óptico 40X)
Ángulo de visión (FOV)	56.6~1.8º (H), 33.7~1º (V), 63.4~2º (D)
DORI	2965.5 m (D), 1176.8 m (O), 604.1 m (R), 302.1 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
ANR	Sí
EIS	Sí, giroscopio integrado
Detección de movimiento	Sí
Funciones inteligentes	Parking ilegal Detección de estacionamiento ilegal, detección de marcha atrás, detección de sobrepasado de línea de carril, detección de cambio ilegal de carril, vehículo en carril no destinado a vehículos motorizados, detección de giro en U.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~210 °/s, Vertical: 0.1~150 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 280°/s, Vertical: 250°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.722.1),16 Kbps (G.726),32 a192 Kbps (MP2L2),16 a 64Kbps (AAC-LC)
Control PTZ	Mediante acceso por red 1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 36 V / 62 W máx.
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Calefactor	Sí
Limpiador de lente	Sí
Material	Aleación de aluminio ADC12
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 266.6 mm x 410 mm (Al)
Peso (sin soporte)	8 kg

Contenido

• Cámara Hikvision PTZ IP