Ficha técnica JM Distech

DS-1600KI(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Teclado de control por red

• Para control de DVR, NVR y Domos Motorizados marca Hikvision y video Wall

• Conexiones RS232, RS422, RS485, USB y Red

• Joystick 4 Axis

• Pantalla TFT 10.1" (1200x800)

• Audio bidireccional

• Configuración a través de navegador Web

Especificaciones

Modos de control	DVR, Analog Dome, VMS y Analog Matrix
Modo de comunicación	RJ45, USB
Protocolos soportados	Pelco P/D, Hikvision y otros
Visualización	LCD 10.1" TFT 1280x800
Resolución Display	1080P / 720P / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
Grid en pantalla local	Hasta 16
Interfaz de vídeo	HDMI / DVI
Otros puertos	2 x USB 2.0 / 1 x Audio (Jack 3.5 mm)
Otros puertos	Audio Bidireccional
Joystick	4 Axis
Interfaz de red	RJ45 10/100/1000 Mbps / WiFi
Usuarios	32 Usuarios (1 Administrador, 31 Operadores)
Alimentación	DC 12V / 15 W / PoE
Temperatura	-10ºC ~ +55ºC
Dimensiones	163 (Al) x 404 (An) x 180 (Fo) mm
Peso	1700 g

Contenido

• Teclado de control

• Alimentador