## Ficha técnica JM Distech

# DS-KH6320-WTE1

Marca: HIKVISION

## Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 7" que facilita la operación por parte del usuario.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Al contar con 2 salidas de relé se puede actuar sobre diferentes elementos, como puertas o timbres que accionar durante las llamadas.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Pantalla táctil TFT para videoportero de 7"

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• 8 entradas de alarma

• 2 salidas de relé

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP y WiFi

• PoE IEEE802.3af

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-KH6320-WTE1 |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Tipo de pantalla** | TFT de 7" táctil a color |
| **Resolución de pantalla** | 1024 x 600 |
| **Entradas** | 8 x alarma configurables, 1 x RS485 |
| **Salidas** | 2 x relé |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco |
| **Memoria** | Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB) |
| **Conexión** | Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P) |
| **Acceso remoto** | Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -10 ºC ~ +55 ºC |
| **Dimensiones** | 140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm |
| **Peso** | 355 g |
| **Monitores esclavos** | No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos |

## Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso