Ficha técnica JM Distech

DV-MONOLITH-DT-F

Marca: DUEVI

Descripción

• Duevi

• Detector de exterior cableado

• Doble PIR y sensor microondas

• Tecnología antimasking

• Detección: Rango 15 m / 90º

• Indicador detección de movimiento

• Tamper anti-apertura

• Alimentación 9.6~14.5 VDC

• Compatible con sistemas de alarma cableados

• Grado de protección IP54, antivandálico IK10

Especificaciones

Modelo	Monolith DT F
Tecnología	Doble tecnología: microondas (24 GHz) y doble PIR volumétrico
Lente PIR	Ambas lentes adaptables horizontalmente hasta 55º
Campo de detección	Configurable: 3 m hasta 15 m (en 6 niveles) / 90º
Inmunidad a mascotas	Disponible (altura de instalación 1.2 ~ 1.3 m)
Altura instalación	Desde 1.2 m hasta 2.2 m
Enmascaramiento	Disponible: a partir de 0ºC, siempre activo (por App) o deshabilitado
Sensibilidad	Ajustable (3 niveles)
Tamper anti-apertura	Disponible
Tamper anti-sabotaje	Disponible (acelerómetro por movimiento)
Indicación LEDs	Alarma (azul) y Walk test (rojo: IR superior / verde: IR inferior / azul: microondas y confirmación de alarma)
Configuración DIP Switch	1- Walk-test (On/Off) 2- Unificación alarmas en una salida (On/Off)
Configuración en detector (LEDs y botones)	Sensibilidad / Antimasking / Tamper anti-sabotaje / Altura de montaje / Inmunidad a mascotas / Alcance de detección (más información pág. 9 manual en sección descargas)
Configuración adicional en App	Antimasking (a partir de 0ºC, siempre activo o deshabilitado) / Sensibilidad antimasking / Tiempo de reposo (On/Off/Hasta 60 s)
Configuración por App	Necesario módulo DV-BTLINK y descargar App View Sensor (Android)
Salidas cableadas	Alarma, tamper y antimasking
Alimentación	9.6 a 14.5 VDC
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +70 ºC
Grado de protección	IP54, Antivandálico IK10
Dimensiones	201 (Al) x 79 (An) x 81 (Fo) mm

Contenido

- Detector Duevi para exterior
- Visera
- Material de montaje