Ficha técnica JM Distech

TBB-SDM-630

Marca: TBB

Descripción

El TBB-SDM-630 es un smart meter cuya aplicación más interesante es en sistemas trifásicos conectados a la red (On-Grid) cuando se quiere realizar una instalación trifásica, inyectar el exceso de producción fotovoltaica a la red eléctrica, así como para cargar y descargar baterías.

• TBB

• Smart meter trifásico

• Bidireccional

• Instalación en carril DIN

• Necesario para realizar instalaciones trifásicas con inversores TBB

• Modbus RS485

• Mediciones multifunción

• Display LCD

Especificaciones

Tipo	Smart Meter
Montaje	Carril DIN
Tensión nominal	3 x 230 / 400 Vac
Rango de tensión (entre fases)	147 - 280 Vac
Rango de tensión (entre fase y neutro)	85 - 480 Vac
Corriente máxima	100A
Consumo en reposo	<2W / 10VA
Frecuencia	50/60 Hz
Display	LCD
Interfaz de comunicación	RS485
Rango de temperatura de operación	-25ºC - +55 ºC
Rango de humedad relativa	0% - 90%
Clase de precisión	Clase 1 (potencia activa) Clase 2 (potencia reactiva)
Dimensiones	72 × 100 × 66 mm
Peso	0.42 Kg
Grado de protección	IP51

Contenido

• Smart Meter TBB