Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-T132-AF28-DL-ECO

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara Uniarch Turret IP es una solución confiable y robusta para proteger espacios exteriores con calidad profesional. Con resolución Full HD de 2 megapíxeles y un lente de 2.8 mm, ofrece imágenes claras y definidas en todo momento. Su sensibilidad de 0.01 Lux permite capturar detalles incluso en condiciones de muy baja iluminación, mientras que su visión nocturna por infrarrojos alcanza hasta 30 metros y luz blanca hasta 15 m, garantizando vigilancia continua durante la noche. Gracias a su diseño impermeable con certificación IP67, resiste lluvia, polvo y temperaturas extremas, ideal para entornos exigentes. La tecnología PoE simplifica la instalación al combinar alimentación y datos en un solo cable, y su compatibilidad con ONVIF facilita la integración en sistemas existentes. Seguridad eficiente, resistente y siempre lista para actuar.

- Cámara Turret IP
- 1/3.0" CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.01 Lux
- IR Alcance 30 m
- Alcance luz blanca 15 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3.0" CMOS
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 85.1º Vertical: 46.6º Diagonal: 95.5º
DORI	Detectar: 51.4 m Observar: 20.6 m Reconocer: 10.3 m Identificar: 5.1 m
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
WDR	DWDR
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color) 0 Lux con iluminación suplementaria
Alcance luz suplementaria	IR: 30 m Luz blanca: 15 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	PoE IEEE802.3af 3.5 W máx.
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	Φ 118 mm
Peso	190 g
Material	Plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso