Ficha técnica JM Distech

UV-IPC98246EFW-X42-W-VH1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP panorámica de doble lente + PTZ

• 1/1.8" CMOS

• Cámara Panorámica: 6 Megapíxel (3680x1656) | Lente 2.2 mm- Cámara PTZ: 4 Megapíxel (2592x1520) | Lente varifocal PTZ 6~252 mm

• Iluminación mínima 0.0005 Lux

• Alcance IR 350 m (PTZ)

• Alcance luz blanca 30 m (Panorámica)

• Soporta AutoTracking: la cámara PTZ puede hacer un seguimiento automático al detectar un vehículo motorizado, vehículo no motorizado o personas

• Detección de múltiples objetos

• Conteo de personas: la cámara permite hacer un conteo de personas y monitoreo de densidad de población

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Función Linkage: permite hacer seguimiento con la cámara de detalle una vez se activa el SIP en la cámara panorámica

• Análisis de Metadatos: soporta la detección de cuerpo humano, caras, vehículos motorizados, vehículos no motorizados para la captura de atributos

• Compresión Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

• HLC

• BLC

• RJ45 1000 M Base-TX Ethernet

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 7 Entradas / 2 Salidas

• Altavoz incorporado

• PoE++ IEEE 802.3bt

• DC 24 V | AC 24 V / 74 W

• Impermeable IP67

• WDR 120dB

• Ranura tarjeta SD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF, API, SDK

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (3680×1656)
Lente	Fija: 2.2 mm (Panorama) Varifocal PTZ~252 mm (Detalle)
FOV	Panorama: Horizontal: 200º Vertical: 78º Detalle: Horizontal: 59.47-2.20º Vertical: 35.62-1.24º
DORI	Panorama: D: 34.1 m O:13.7 m R: 6.8 m I: 3.4 m Detalle: D: 107.2-3330.6 m O: 42.9-1332.2 m R: 21.4-666.1 m I: 10.7-33.1 m
Tasa Main Stream	Panorama: 6MP(3680×1656)@30fps 6 MP(3632×1632)@30fps 1200×536@30fps 960×432@30fps Detalle: 4 MP(2688×1520)@30 fps 4 MP(2560 × 1440)@30fps 1080P(1920×1080)@30fps 720P(1280×720)@30fps D1 (720×576)@30fps 640×360@30fps
Tasa Extra Stream	Panorama:1200×536,@30 fps 960×432@30 fps Detalle: 1080P (1920×1080)@30fps 720P (1280×720)@30fps D1 (720×576)@30 fps 640 × 360@30fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	120 dB
Iluminación mínima	0.0005 Lux con Color 0 Lux con IR
Alcance infrarrojos	350m
Alcance luz blanca	30m
Rango PT	Panorama: Tilt: 0º~30º Detalle: Pan: 360º Tilt:-15º~90º
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Funciones inteligentes	Detección de múltiples objetos, Conteo de personas, Prevención inteligente de intrusión, Función Linkage, Análisis de Metadatos
Alarmas	7 entradas / 2 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	1000 M Base-TX Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Autotracking	Soportado
Compresión de audio	Compresión G.711U,G.711A
Alimentación	PoE++ (IEEE 802.3bt) DC 24 V + AC 24 V
Temp. funcionamiento	-40º~70º
Grado de protección	Impermeable IP67
Peso	8.4 Kg
Dimensiones	456 mm (Al) × 223 mm (An) × 266 mm (Fo)

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones