Ficha técnica JM Distech

UV-NVR502-16B-P16-IQ

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Prime

• 16 CH

• Ancho de banda soportado 320 Mbps AI apagado

• Resolución máxima 16Megapíxel

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Alarmas

• Funciones Inteligentes

• Compatible con cámaras LPR

• Reconocimiento Facial

• Tecnología ANR

• Salida HDMI 4K y VGA

• Ratón

• Espacio para 2HDD de hasta 16TB

• Soporta RAID

• 16 puertos PoE IEEE802.3af/at

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF y RTSP

Especificaciones

Gama	Prime
Entradas para cámaras IP	16 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (max. 130 W)
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Resolución display	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Ancho de banda entrante	Con funciones smart apagadas: 320Mbps Con funciones smart encendidas: 160Mbps
Ancho de banda saliente	160Mbps
Grabación Main Stream	16MP / 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/ CIF
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Funciones inteligentes por cámara IP	SIP (Smart Intrusion Prevention): Detección de humanos / vehículos y vehículos de dos ruedas sobre Cruce de línea, Intrusión en área, Entrada de áreas y Salida de área. UMD (Ultra Motion Detection): Detección de movimiento avanzada basada en la clasificación de humano y vehículo. Detección de temperatura: Detección de fuego, detección de humo, medición de temperatura, detección de humo de cigarro. Conteo de personas: Aforo de personas y conteo de personas dentro de un área Otras funciones: Metadatos de vídeo y monitorización de tráfico con cámaras LPR.
Funciones inteligentes por el NVR	SIP: Hasta en 4CH UMD: Hasta en 8CH
Reconocimiento facial	Hasta en 1CH 16 listas de imágenes de caras hasta 50.000 imágenes en total
Búsqueda VCA	Búsqueda de vehículos, vehículos no motorizados, reportes de conteo de personas, mapa de calor
Listas de vehículos	Hasta 5 listas con hasta 25.000 imágenes en total
Función POS	Soportada
Alarmas generales	Detección de desenfoque, cambio de escena, objeto abandonado, objeto removido, autotracking, tamper, pérdida de vídeo, entrada de alarma o audio
Alarmas	8 Entradas / 2 Relay
Función ANR	SI
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido) Soporta RAID
Comunicación	Panel frontal: 1 x USB 2.0 Panel trasero: 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M(Ethernet)
Fuente de Alimentación	AC 100-240V Consumo de energía: ≤ 12W (sin HDD)
Dimensiones / Peso	380 (An) × 315 (Fo) × 53 (Al) / 2 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación