Ficha técnica JM Distech

DS-2CE59DF8T-AVPZE(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo HDTVI

• 5 MPx progressive scan CMOS

• 2 Megapíxel (2560x1944)

• Salida HDTVI

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm Autofocus

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 40 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• PoC, alimentación por cable coaxial

• Impermeable IP68

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx progressive scan CMOS
Resolución	TVI: 2 Mpx (25 fps)
Lente	Varifocal motorizada 2.8~12 mm Autofocus
Ángulo de visión (FOV)	92.3~34.2º (H), 48.4º~19º (V), 112.2º~39.2º (D)
Iluminación mínima	0.0003 Lux @ (F1.29, AGC ON), 0 lux con luz blanca
Iluminación suplementaria	Luz blanca alcance 40 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Conmutación salida de vídeo	No dispone
Funciones básicas	No dispone
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, 3DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy masking, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / AC 24 V 12 W máx. PoC.at, alimentación por cable coaxial
Grado de protección	Impermeable IP68 Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 155 mm x 152 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 155 mm / Ø entre tornillos 135.8 mm / 4 tornillos
Peso	1525 g

Contenido

- Cámara Domo Hikvision PRO
- Material de montaje
- Instrucciones de uso