Ficha técnica JM Distech

AJ-KEYPADOUTDOOR-GRA

Marca: AJAX

Descripción

Ajax KeyPad Outdoor Jeweller es el teclado de exterior inalámbrico preparado para trabajar en todo tipo de entornos, ya que cuenta con una carcasa de acero inoxidable con protección IP66 y y contra impactos IK08.

Permite controlar el sistema de seguridad a través de RFID, códigos de acceso y smartphone, mediante Bluetooth Low Energy (BLE). Además, soporta modos de armado, armado parcial, desarmado y emergencia, junto con la configuración de códigos de coacción y accesos para invitados.

Las actualizaciones OTA (Over-The-Air) son actualizaciones de software realizadas de forma inalámbrica, sin necesidad de conectar los dispositivos a un ordenador o cable. Esto permite a los usuarios de sistemas Ajax mantener sus dispositivos actualizados con las últimas mejoras, correcciones de errores y nuevas funcionalidades sin intervención directa del usuario. Las actualizaciones se gestionan a través de la app de Ajax, lo que facilita la instalación y garantiza que todos los dispositivos dentro del sistema se mantengan sincronizados y protegidos.

• Ajax Jeweller

• Teclado independiente

• Protocolo Jeweller (Inalámbrico) 868 MHz Jeweller

• Certificado grado 2

• Bidireccional

• Alimentación adicional 12 V DC

• Tamper anti-apertura

• Permite armado total/parcial/desarmado mediante código, tags y tarjetas

• Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth

• Soporta códigos de acceso, coacción y invitados

• Zumbador 60 dB para notificación sonora (alarma, cambio de modo de seguridad, retardos de entrada y salida, campanilla)

• Utilizado para proteger el panel en un lugar seguro

• Indicador LED estado del sistema

• Uso exterior IP66

• Antivandálico IK08

• Incluye soporte

• Color grafito

Especificaciones

Grado de seguridad	Grado 2
Protocolo de comunicación	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 1700 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización de Firmware	No disponible
Características generales	
Funciones	- Armado/desarmado total del sistema - Modo noche - Armado/desarmado por grupos - Botón de emergencia o silenciar alarmas de incendio
Botón de función	Configurable: - Pánico - Incendio (silenciar alarma)
Control de autenticación	- Códigos (de teclado o usuario) - Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax - Teléfono móvil a través de Bluetooth (BLE 4.2 o superior)
Códigos de acceso	- Hasta 50 personales (uno por usuario) Pueden ser de acceso, coacción o invitados - Un código de teclado
Códigos para usuarios no registrados	Hasta 50 códigos de usuarios no registrados
Tecnología RFID	DESFire® EV1, EV2, EV3 (ISO14443-A 13,56 MHz)
Indicación de fallos de funcionamiento y modos de seguridad	Disponible. LED que muestra los fallos de funcionamiento de los detectores o la pérdida de comunicación con el hub
Notificaciones	Notificaciones sonoras por: - Retardos - Armado/desarmado del sistema - Alarmas - Campanilla
Modo campanilla	Disponible. Emite sonido: - Si los detectores de apertura se han activado al desarmar el sistema; - Si se ha presionado el botón del DoorBell
Protección antisabotaje	
Antisabotaje	- Tamper - Tornillo de fijación - Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Autobloqueo de acceso no autorizado	Bloqueo por más de 3 intentos fallidos en 1 minuto
Alimentación	
Alimentación	2 pilas CR123A 3.0 V
Duración	Hasta 2 años
Alimentación opcional	10.5~14 VDC con alimentación externa
Carcasa	
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Clasificación de protección	IP66, IK 08
Temp. funcionamiento	De -25 º C a +60 º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 80%
Dimensiones	170 (Al) x 45 (An) x 31 (Fo) mm
Peso	258 g
Color	Grafito

Contenido

- Teclado inalámbrico
- SmartBracket
- Kit instalación
- Plantilla de instalación
- Manual de instrucciones