Ficha técnica JM Distech

AJ-STREETSIRENPLUS-S-W

Marca: AJAX

Descripción

Ajax Superior StreetSiren Plus Jeweller es una sirena inalámbrica para exteriores, equipada con un indicador piezoeléctrico que emite un sonido de hasta 107 dB, acompañado de un marco LED que proporciona alertas visuales claras. Cumple con los estándares de seguridad Grado 2 y cuenta con la certificación NFA2P, lo que garantiza su fiabilidad y cumplimiento con las normativas europeas de seguridad.

Esta sirena de exterior cuenta con una batería mejorada de mayor rendimiento y duración (hasta 10 años), detección de intentos de inhibición tanto por el Hub como por la propia sirena, y un sistema de montaje SmartBracket con tornillo de sujeción para una instalación más segura.

• Ajax Superior

• Sirena para exterior

• Certificación NFA2P

• Certificado grado 2

• Bidireccional

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Antena interna alcance espacio libre 1500 m

• 85~107 dB a 1 m de distancia

• Duración máxima del sonido 3 minutos

• Detecta intentos de inhibición y alerta de ello

• Luz de aviso de alarma y de armado/desarmado

• Alimentación 8 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 10 años) o fuente externa 12 V DC

• Apto para uso exterior

• Grado de protección IP54

• Incluye soporte

• Color blanco

Especificaciones

Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 1500 m en espacio abierto
Volumen	85~107 dB a 1 metro
Duración de alarma	Configurable entre 3 segundos y 3 minutos
Sonidos de alarma	Convencional / NFA2P
Frecuencia de sonido	1.400 ~ 1.600 Hz
Autotest	Disponible. Comprobación si la carga de la batería permite un funcionamiento normal
Indicaciones LED	Aviso de alarma y señal sonora de armado/desarmado
Antisabotaje	Tamper contra manipulación Detección y alerta de inhibición
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub BP, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2. Límite hasta 10 sirenas en total
Alimentación	8 pilas CR123A 3.0 V
Alimentación opcional	12 V DC con alimentación externa (9.6 ~ 14.4 V DC)
Altura de instalación	Recomendado: desde 2.5 m
Protección	IP54
Resistencia a impactos	IK08
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +60º C
Dimensiones	210 (Al) x 210 (An) x 71 (Fo) mm
Peso	1124 g
Color	Blanco

Contenido

- Sirena
- Material de montaje
- Instrucciones de uso