Ficha técnica JM Distech

AK-ACR-CRM11

Marca: AKUVOX

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Akuvox

• Lector de acceso

• Acceso por tarjeta EM/MF y contraseña

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34

• Apto para exterior IP65

• Compatible con dispositivos Akuvox y de terceros

• Fabricado en metal

Especificaciones

Modelo	AK-ACR-CRM11
Distancia de lectura tarjetas	< 5 cm
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz) y contraseña
Salidas	Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado
Compatibilidad	Controladoras Akuvox y dispositivos de terceros
Alimentación	DC 12 V / 150 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	138 (Al) x 58 (An) x 22 (Fo) mm
Peso	100 g

Contenido

• Lector de acceso Akuvox

• Material de montaje

• Instrucciones de uso