Ficha técnica JM Distech

AK-NS-LP-2

Marca: AKUVOX

Descripción

• Akuvox

• Distribuidor 2 hilos LP

• Apto para alimentar dispositivos de 2 hilos LP

• Función de conversor 2 hilos LP a IP

• 6 canales de 2 hilos LP

• Conexión TCP/IP por RJ45

• Indicadores de estado

• 1 canal para conversores en cascada

• Accesorio para placa y monitor

• Montaje en carril DIN

• Incluye 7 clemas rápidas (2 entradas / 10 salidas) de conexión

Especificaciones

Modelo	NS-LP-2
Modo de operación	Alimentación, video, audio y red a través de tecnología 2 hilos LP
Salidas	6 canales de 2 hilos LP
Cascada	1 canal para conexión en cascada de AK-NS-LP-2
Capacidad	Puede alimentar hasta 26 monitores con WiFi AK-C313W-LP-2 y 1 placa exterior AK-S532 de forma simultánea
Comunicación	Tecnología 2 hilos LP
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 48 V / 3.2 A máx.
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	161 (An) x 90 (Al) x 65 (Fo) mm
Peso	300 g

Contenido

• Hub 2 hilos LP para videoporteros Akuvox

• Instrucciones de uso

• 6 x Clemas rápidas de conexión