Ficha técnica JM Distech

AK-SL50

Marca: AKUVOX

Descripción

• Akuvox

• Gama Akubela

• Cerradura inteligente autónoma biométrica

• Identificación por huella, tarjeta MF, contraseña o APP

• Apertura mediante llaves temporales de PIN

• Capacidad 50 usuarios, 50 huellas, 50 contraseñas y 50 tarjetas

• Función de videoportero: cámara de 2 Mpx (exterior) y pantalla táctil 4" a color (interior)

• Altavoz y micrófono integrado

• Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear

• Visión nocturna con iluminación IR

• Radar para detección de personas

• Comunicación WiFi

• Cuerpo de aleación de aluminio

• Manilla reversible

• Instalación sin cables

• Batería de 5.000 mAh

• Autonomía de hasta 6 meses con 10 aperturas al día

• Bombín mecánico oculto y llave de emergencia

• Adaptable a puertas de 40 a 100 mm

• Cerradura mecánica con resbalón incluida

• Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de App BelaHome

• Directorio de llamadas y usuarios

• Creación de escenas y automatizaciones inteligentes

• Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador

• Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes

• Interfaz y voces en inglés

• Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Modelo	SL50
Control de acceso	Apertura de puerta con huella, tarjeta MF 13.56 MHz y contraseña Apertura con bombín mecánico oculto y llave de emergencia
Capacidad	50 usuarios 50 huellas / 50 contraseñas / 50 tarjetas 1 credencial de cada por usuario
Teclado	Botonera táctil numérica de llamada con iluminación LED configurable
Pantalla	4" TFT a todo color táctil
Acceso remoto	Aplicación móvil Bela Home Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Comunicación	WiFi 2.4 GHz
Material	Cuerpo de aleación de aluminio
Grado de protección	Interior IP52
Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ +70 ºC
Instalación	Para puertas de ancho de 40 a 100 mm
Dimensiones	Parte interior: 75 (Fo) x 56 (An) x 419 (Al) mm Parte exterior: 81 (Fo) x 73 (An) x 422 (Al) mm
Alimentación	Batería integrada de 5.000 mAh Puerto microUSB para carga o apertura de emergencia: 5 V / 1 A máx.
Autonomía	Hasta 6 meses con 10 aperturas al día
Peso	2.500 g

Contenido

- Cerradura inteligente Akuvox
- Material de montaje
- Instrucciones de uso