Ficha técnica JM Distech

AM-DT2-AM

Marca: AMC

Descripción

• AMC

• Detector volumétrico PIR doble tecnología inmune a mascotas

• Certificado Grado 3

• Doble tecnología: 1 infrarrojos, 1 microondas

• Sensor anti-enmascaramiento

• Indicador detección de movimiento

• Detección: Rango 7 m / 15 m / H: 100º

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables por jumpers

• Pulsos, alcance y LED ajustable mediante interruptor

• Función alarma AND (doble tecnología) / OR (sólo con microondas)

• Tamper anti-apertura

• Inmunidad ante mascotas ≤ 15 Kg

• Alimentación 13.8 V DC

• Compatible con transmisor Ajax (Transmitter y MultiTransmitter)

• Uso interior

• Color blanco

Especificaciones

Tecnología	PIR volumétrico y sensor microondas
Funcionamiento detección	AND (IR y microondas) / OR (IR o microondas)
Grado de seguridad	Grado 3
Campo de detección	15 m / 100º H
Inmunidad mascotas	≤15 Kg
Altura instalación	Desde 1.8 hasta 2.2 m
Anti-enmascaramiento	Disponible
Sensor de microondas	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz
Desactivación microondas	Disponible. Terminal 'BS' para conectar con salida de panel de alarma y desactivar microondas con desarmado
Test de detección	Disponible PIR (parpadeo led verde) Microondas (parpadeo led amarillo)
Auto-test	Disponible
Configuración en DIP Switch	1 - LED (On/Off) 2 - Alcance: Off=15 m / On=7 m 3 - Sensibilidad: Off=1 pulso / On=2 pulsos 4 y 5 - OFF-OFF = AND / ON-OFF=OR / ON-ON=AUTO OR
Sensibilidad microondas	Ajustable (potenciómetro)
Indicación LEDs	Alarma (azul), Alarma PIR (verde), Alarma microondas (amarillo)
Modo conexión	Resistencias fin de línea: 2EOL / 3EOL
Valores de resistencias fin de línea	1k, 2k2, 4k7, 5k6, 6k8 (tamper y alarma)
Instalación	Fijación sobre superficie o con soporte de pared AM-SN1
Alimentación	9~15 VDC / 32 mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Dimensiones (sin soporte)	114 (Al) x 63 (An) x 40 (Fo) mm
Color	Blanco

Contenido

- Detector PIR para interior
- Jumpers