Ficha técnica JM Distech

AVI-26C-H5PRO-B

Marca: AVIGILON

Descripción

La cámara Avigilon H5 Pro captura los mejores detalles gracias a la alta resolución más potente e innovadora hasta el momento. Hasta 10K HD, provee detalles de imagen asombrosos, brindando simultáneamente la máxima cobertura de la escena, al mismo tiempo que minimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento a través de la tecnología patentada High Definition Stream Management™ (HDSM) 2.0. Diseñada teniendo en cuenta los espacios grandes, sus fotogramas mejorados y su rendimiento con poca luz permiten realizar una instalación con menos cámaras, sin dejar de tener la capacidad de capturar imágenes en vivo y grabarlas en alta calidad.

• Avigilon

• Gama H5PRO

• Cámara Box interior IP 26Mpx

• Analíticas de video con foco de atención

• Múltiples opciones de lente

• Cumple con FIPS 140-2

• Tecnología Lightcatcher

• Compresión H.264 & H.265 HDSM SmartCodec

• ONVIF M, G, S & T

Especificaciones

Gama	H5PRO
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 27,2 mm (tipo 1.8)
Resolución máxima	(16:9) 6240 × 3512
Iluminación mínima	0,004 lux (a F1,4)
WDR	120 dB
Fotogramas	16:9: (50 Hz/60 Hz) 16,7 fps/17,1 fps 3:2: (50 Hz/60 Hz) 14,3 fps/15 fps
Análisis de video	Objeto en área, Objeto merodeando, cruce de línea, Objeto aparece en área, Objeto no presente en área, Objeto entra en área, Objeto abandona el área, Objeto se detiene en área, Dirección incorrecta, Cambio de escena o sabotaje, detección de personas, detección de vehículos (coche, camión, bicicleta, motocicleta, bus)
Modo de trabajo	Funciones completas = La cámara priorizará los análisis sobre otras funciones. H.265 se desactivará.
3DNR	Si
Compresión de video	H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG
Streaming de video	Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG
Administración de ancho de banda	Tecnología HDSM SmartCodec; Modo de escena inactiva
Detección de movimiento	Detección de píxeles y actividad inusual (UAD)
Obturador	Automático, manual (1/7,5 a 1/8000 seg.)
Control de Iris	Automático, abierto, cerrado
Anti parpadeo	60 Hz, 50 Hz
Balance de blancos	Automático, manual
Compensación de contraluces	Ajustable
Máscaras de privacidad	Hasta 64 zonas
Compresión de audio	Opus, G.711 PCM 8 kHz
Almacenamiento	2 ranuras para tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC: se requiere una tarjeta de clase de velocidad de video. Se recomienda la clase V10 o superior. Actualmente, una de las dos ranuras para tarjetas microSD está disponible para almacenamiento integrado.
Entradas y salidas de audio	x 1 Entrada y x 1 salida de nivel de línea, mini-jack A/V (3,5 mm)
Terminales externos I/O	x 1 entrada de alarma y x 1 salida de alarma
Red	1000-BASE-T / 100-BASE-TX o 1000-BASE-SX / 1000-BASE-LX a través de SFP
Tipo de cable	Cableado CAT5e o fibra óptica (SFP)
Conector	RJ-45 o SFP
Seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, autenticación de resumen, autenticación WS, registro de acceso de usuario, autenticación basada en puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia de cámara opcional), FIPS 140-2 L3 (con accesorio opcional)
Protocolos	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv2, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS

Protocolos de streaming	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP
ONVIF	ONVIF Perfil S, Perfil T, Perfil G, Perfil M
Protocolos de administración	SNMP v2c, SNMP v3
Dimensiones	142 mm x 87 mm x 82 mm
Peso	0.50 kg
Cuerpo de la cámara	Aluminio
Acabado	Negro, recubrimiento en polvo
Montaje	1/4”-20 UNC (superior e inferior)
Consumo	18 W máx. (solo cámara)
Alimentación	VCC: 12 V ± 10 %, 18 W VCA: 24 V ± 10 %, 21 VA PoE: compatible con IEEE802.3at Clase 4
Conector de alimentación	terminal de 2 pines
Batería RTC de backup	Batería de litio y manganeso de 3 V
Temperatura de trabajo	-25 °C a +60 °C (de -13 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +70 °C (14 °F a 158 °F)
Humedad relativa	0 - 95% sin condensación
Certificados	UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM, EAC, BIS, KC, UKCA
Estándares de seguridad	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471
Estándares de emisión electromagnética	FCC Parte 15 Subparte B Clase B, IC ICES-003 Clase B, EN 55032 Clase B, EN 61000-6-3
Estándares de inmunidad electromagnética	EN 55035, EN 61000-6-1

Contenido

Información pendiente de validación.