Ficha técnica JM Distech

AVI-5.0C-H6M-D1-IR

Marca: AVIGILON

Descripción

La minicámara domo Avigilon H6 ofrece un nivel excepcional de protección para espacios interiores con imágenes de alta resolución de hasta 5 MP, un amplio campo de visión y una gestión eficiente del ancho de banda en un diseño compacto. Esto la convierte en una solución ideal para aplicaciones comerciales, minoristas, hoteleras y de interior en general que requieren una cámara de lente fija de tamaño reducido sin comprometer la estética interior.

• Avigilon

• Gama H6M

• Cámara Mini Domo IP 5Mpx IR

• Analíticas de video

• Gran angular 2.9mm

• Cumple con FIPS 140-2

• Instalación fácil y rápida

• Compresión H.264 & H.265 HDSM SmartCodec

• ONVIF M, G, S & T

Especificaciones

Gama	H6M
Sensor de imagen	1/2.8 ” CMOS de escaneo progresivo
Área de imagen	5.18 mm x 3.89 mm
Fotogramas	(50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps
Resolución máxima	(16:9) 2592 x 1944 primario (16:9) 720 x 536 secundario
WDR	120 dB
3DNR	Si
Lente	2.95mm
Alcance IR	Distancia máxima de 10 m (33 pies) a 0 lux
Iluminación mínima	Con IR: 0 lux Sin IR: 0,005 lux en modo monocromo; 0,01 lux en modo color
Ángulo de visión horizontal	(16:9) 100 °
Angulo de visión vertical	(16:9) 54 °
Apertura	F2.0
Control de iris	Iris fijo
Compresión de video	H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG
Streaming	Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG
Detección de movimiento	Movimiento de píxeles: sensibilidad y umbral seleccionables. Clasificación de objetos
Obturador	Automático, manual (1/7,5 a 1/8000 seg.)
Día/noche	Automático/manual
Anti parpadeo	60Hz, 50Hz
Balance de blancos	Automático/manual
Compensación de contraluces	Ajustable
Mascara de privacidad	Hasta 64 zonas
Analíticas de video integradas	Clasificación de objetos: coche, bicicleta, motocicleta, bus y persona. Cambio de escena
Ethernet	100BASE-TX
Tipo de cable	CAT5e conector RJ45
ONVIF	ONVIF Perfil S, Perfil T, Perfil G, Perfil M
Seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, autenticación de resumen, autenticación WS, registro de acceso de usuario, autenticación basada en puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia de cámara opcional), FIPS 140-2 L3 (con accesorio opcional)
Protocolos	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv2, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS
Protocolos de streaming	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP
Protocolos de administración	SNMP v2c, SNMP v3

Almacenamiento	Ranura para tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC: se requiere una tarjeta con velocidad de video de clase V10 o superior.
Dimensiones	75 mm x 75 mm x 63 mm
Peso	166 g
Cupula	Policarbonato
Cuerpo de cámara	Policarbonato y aluminio
Carcasa	Montaje en superficie
Acabado	Plástico en molde similar a RAL 9002 y negro; recubrimiento en polvo negro
Consumo	6W
Tipo de POE	PoE: compatible con IEEE 802.3af Clase 2
Comportamiento del IR	El iluminador IR se apagará si la temperatura es de 47 °C (117 °F) o superior. El iluminador funcionará al 50 % de potencia si la temperatura está entre 45 °C (113 °F) y 47 °C (117 °F). Histéresis: 2 °C (3,6 °F)
Batería RTC de backup	Batería de litio y manganeso de 3 V
Temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C
Temperatura de arranque	0°C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +70 °C
Humedad relativa	0 - 95% sin condensación
Certificaciones	UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, EAC, NOM, KC, BIS
Estándares de seguridad	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471
Estándares de entorno	IEC 60529 IP54, IEC/EN 62262 IK11 (montaje en superficie IK10 con IR)
Estándares de emisión electromagnética	FCC Parte 15 Subparte B Clase B, IC ICES-003 Clase B, EN 55032 Clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Estándares de inmunidad electromagnética	EN 55035, EN 61000-6-1

Contenido

Información pendiente de validación.