Ficha técnica JM Distech

AVI-AINVR2-VAL-12TB-EU

Marca: AVIGILON

Descripción

Modernice su infraestructura con el grabador de video en red con inteligencia artificial 2 (AI NVR 2) listo para la nube. AI NVR 2, un caballo de batalla para sitios empresariales pequeños y grandes, cierra las brechas de recursos de IT y análisis, ahora disponible desde 6 TB hasta 440 TB, con soporte para hasta 400 cámaras. Alivia el costoso tiempo de inactividad y las actualizaciones que consumen mucho tiempo con sus capacidades de administración remota desde un único panel en Avigilon Hardened OS. Proteja sus activos críticos utilizando el análisis del lado del servidor AdaptAI 5 de Avigilon1, que se puede implementar con cualquier cámara sin analítica existente. Localice personas o vehículos de interés con Avigilon Appearance Search, reconocimiento facial y lectura de matriculas, así como también detecte armas de fuego utilizando Visible Firearm Detection

• Avigilon

• Análisis en server AdaptAI 51 y LPR para cámaras sin analíticas

• detección de armas

• Clasificación de objetos

• Búsqueda por apariencia

• Reconocimiento facial

• Conteo de personas y aforo

Especificaciones

Gama	AINVR2
Capacidad	12 TB
Rendimiento de transmisión de video (10 GbE o 1 GbE en equipo - múltiples conexiones)	No soportado
Tasa de grabación	Hasta 550 Mbps (6/12/24 TB)
Canales de grabación	Hasta 90 (6/12/24 TB)
Tasa de video directo	Hasta 550 Mbps (6/12/24 TB)
Canales de video directo	Hasta 90 (6/12/24 TB)
Tasa de reproducción	Hasta 300 Mbps (6/12/24 TB)
Canales de reproducción	Hasta 45 (6/12/24 TB)
Sistema operativo	Avigilon Hardened OS
Configuración de discos duros	RAID 5 Hasta 4 unidades SATA de 3,5" intercambiables en caliente (6/12/24 TB)
Disco de sistema	2 × 32 GB microSD RAID 1
Interfaces de red	2 puertos RJ-45 de 1 GbE (1000Base-T)
Capacidad de almacenamiento	Hasta 32 TB sin procesar; 24 TB efectivos (RAID 5)
Memoria	2 × 8 GB DDR4
Procesador	1 × Intel® 6-core Xeon®
Analíticas	Requiere un kit de análisis opcional, que se vende por separado
Visualización local	No
Administración	iDRAC 9 Express
Garantía	Garantía NBD (Next Business Day "Form D") de 3 años con servicio de entrega de piezas en el lugar. Actualizaciones de extensión de garantía de 2 años, garantía de misión crítica de 4 horas y de 5 años para mantener la unidad disponible. Consulte el Suplemento de garantía.
Formato	Montaje en bastidor 1U, formato D Chasis
Dimensiones	598.6 mm × 482.0 mm × 42.8 mm
Peso	Max: 12.5 kg
Entrada de alimentación	100 a 240 V CA, 50/60 Hz, conmutación automática
Fuente de alimentación	Única fuente de 450 W, no intercambiable en caliente y no redundante.
Consumo	Máximo 450 W (1536 BTU/h)
Temperatura de trabajo	10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40° C a 65° C (-40° F a 149° F)
Humedad relativa	Humedad relativa del 8% al 80% con un punto de rocío máximo de 21 °C (69,8 °F)
Humedad de almacenamiento	5% a 95% de humedad relativa con un punto de rocío máximo de 27 °C (80,6 °F). La atmósfera debe estar libre de condensación en todo momento.

Vibración de funcionamiento	0,21 Grms a 5 Hz a 500 Hz
Vibración de almacenamiento	1.88 Grms a 10 Hz a 500 Hz
Resistencia a impacto	6 G
Resistencia a impacto almacenado	71 G
Altitud soportada	3,050 m (10,000 ft)
Altitud en almacenamiento	12,000 m (39,370 ft)
Certificados	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, CMIM, BIS
Estándares de seguridad	UL/CSA/IEC/EN 62368-1
Estándares de emisión electromagnética	FCC Parte 15 Subparte B (Clase A) ICES-003 (Clase A) EN 55032 (Clase A) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Estándares de inmunidad electromagnética	EN 55035
Sistema de railes rack	Rieles estáticos ReadyRails 1U/2U para racks de 2 o 4 postes
Bisel	1 frontal
Cable de alimentación	(EU) SCHUKO / C13

Contenido

Información pendiente de validación.