Ficha técnica JM Distech

AVI-HALO-V3.00C

Marca: AVIGILON

Descripción

El sensor inteligente HALO 3C, creado por IPVideo Corporation, es un detector de vapers en tiempo real además de un dispositivo de seguridad. El sensor inteligente HALO3C puede ayudar con la detección de vapers y de THC. Dispone de control de la calidad del aire y más funcionalidades. Utilizando lo último en tecnología inteligente, HALO3C ha sido diseñado teniendo en cuenta la privacidad, ya que agrega una capa de seguridad en lugares que no están cubiertos por CCTV. Esto permite a los operadores y administradores de seguridad monitorear áreas donde no se permiten cámaras, como baños y habitaciones privadas de hotel, lo que ayuda a crear un entorno más seguro y limpio. Al integrar HALO3C con Avigilon Unity Video, el software de gestión de video (VMS) con tecnología de inteligencia artificial de Motorola Solutions, los usuarios podrán recibir una alarma en la función Foco de atención una vez que se active uno de los sensores de HALO.

• Avigilon

• Sensor inteligente IoT HALO 3C

• Alertas a tiempo real

• Fácil de instalar

• Analíticas integradas

• Estéticamente agradable

Especificaciones

Gama	Halo
Analíticas de video	Índice de calidad del aire (AQI), Índice de salud, Vapeo, THC, Agresión, Disparo, Palabra clave hablada, Manipulación, Partículas, Dióxido de carbono, Compuestos orgánicos volátiles totales, Monóxido de carbono, Temperatura/humedad, Nivel de luz, Niveles de sonido, Salud del edificio, Detección de movimiento, Botón de pánico
Dimensiones	140mm x 51mm
Peso	0.365 kgs
Temperatura de trabajo	Min: 0C, Max: 50C
Humedad relativa	0 a 90% (sin condensación)
Alimentación	PoE (conformidad con IEEE 802.3af Clase 3) 11 W
Salidas	1, normalmente cerrado, 48 VCC a 1 amperio
Resolución	1024 x 768 (imagen de lectura del sensor)
Fotogramas	1FPS
Compresión de video	MJPEG o H264
Audio	Micrófonos MEMS [Solo análisis de audio] Sin grabación de transmisión en vivo
Altavoz	Condición de alarma, archivos pregrabados, archivos WAV programables
Luz de estado	Condición de alarma, multicolor, programable
Ethernet	Cableado 10/100BASE-T, conector RJ45, CAT5e
Protocolos	BACnet, RTSP, TCP/IP, UDP, IPV4/V6, HTTP, HTTPS, DHCP, ARP, Bonjour, conectividad inalámbrica
Máximo de usuarios	Transmisión en vivo en formato MJPEG o H.264, 8 usuarios
Puerto USB	USB 2.0
Puerto Ethernet	Puerto Ethernet RJ45 para tablet
Certificados	UL, CUL, CE, RoHS, FCC, WEEE, NRCS, ACMA, RCA, UKCA, VCCI
Detección de sabotaje	Carcasa a prueba de vandalismo con clasificación IK8 y alerta de manipulación

Contenido

Información pendiente de validación.