Ficha técnica JM Distech

C2KA-OSDP

Marca: ANVIZ

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Anviz

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta EM/MF y contraseña

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34 y OSDP

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras Anviz

Especificaciones

Modelo	C2KA-OSDP
Distancia de lectura tarjetas	< 5 cm
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz) y contraseña
Salidas	OSDP y Wiegand 26/34
Compatibilidad	Controladoras Anviz SAC921
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	50 (An) x 159 (Al) x 25 (Fo) mm
Peso	125 g

Contenido

• Lector de tarjetas Anviz

• Material de montaje

• Instrucciones de uso