Ficha técnica JM Distech

CA400

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Los dispositivos de videoconferencia todo en uno integran cámara, micrófono y altavoces en un solo dispositivo compacto y fácil de instalar. Se conectan mediante USB y están diseñadas para mejorar la experiencia en reuniones virtuales, ofreciendo video en alta definición y audio claro sin necesidad de equipos adicionales.

Ideales para salas pequeñas y medianas, estos sistemas simplifican las videollamadas al combinar calidad de imagen, captación de voz precisa y sonido nítido en un único equipo. Representan una solución práctica y profesional para entornos de trabajo híbrido, educación a distancia o cualquier espacio que requiera comunicaciones efectivas.

• Incluye cámara 4K, micrófono-altavoz y receptor

• Transmisión inalámbrica con un click

• Auto-framing

• Plug and play

• Ángulo de visión de 118º

• Tapa de privacidad

Especificaciones

Sensor	- IMX 415 (1/2.8") - Resolución 3840x2160
Formato de salida	- MJPEG - H264 - H265 - YUV - NV12 30P
Resolución de salida	- 3840 x 2160p (USB 3.0) - 2560 x 1440p - 1920 x 1080p (USB 2.0) - 1280 x 720p - 1024 x 576p - 960 x 540p - 800 x 448p - 640 x 360p - 320 x 180p - 960 x 720p - 800 x 600p - 640 x 480p - 480 x 270p - 352 x 288p - 320 x 240p
Ángulo de visión	- 118.5º (Diagonal) - 109.9º (Horizontal) - 74.6º (Vertical)
Auto-framing	Sí
Zoom	5X Zoom digital
Tapa de privacidad	Sí
Micrófono para función auto-framing	- Array de 2 micrófonos - Distancia de captación 4m - SNR: 94dB SPL@1kHz 65dB(A) - Sensibilidad: 94dB SPL@1kHz -30+-2dB - Dúplex - Supresión automática de ruido: sí - Control automático de ganancia: sí
Dimensiones	80mm x 75mm x 53mm
Micrófono-altavoz MS10	
Micrófono	-Array de 8 micrófonos - Omnidireccional - Rango de cobertura: 4m - SNR: 64.5dB(A) - Sensibilidad: -26dB - Rango de frecuencia: 20Hz - 10KHz - Dúplex - Supresión automática de ruido: sí - Cancelación automática de eco: sí - Control automático de ganancia: sí
Altavoz	- 4 Ohmios - 3W - Tamaño: 50mm - Sensibilidad: 1KHz 85dB +- 3dB - SNR: 50dB - Rango de frecuencia: 200Hz - 10KHz - Distorsión armónica total: 200Hz - 10KHz (máx 5%)
Conexiónes	- USB-C + DP ALT
Dimensiones	180mm x 32mm x 81mm
Receptor RC10	
Wi-Fi	- Protocolo: 802.11 a/n/ac - Protocolo de transmisión inalámbrica: UDP a Internet - Distancia de transmisión: 10m - Bandas de frecuencia de transmisión: 5180 - 5320MHz (Wi-Fi 5GHz) / 5500 - 5700MHz (Wi-Fi 5GHz)
Streaming de cámara	- Máxima resolución de salida: 1920 x 1080p @ 30fps - Tipo de cámara compatible: UVC - Formato: H.264

Contenido

- Cámara CM70
- Micrófono-altavoz MS10
- Receptor RC10
- Mando a distancia
- Adaptador de corriente 5V - 2A
- Cable HDMI 1.5m
- Adaptador USB-C a HDMI y USB-A/C
- Cable USB 3.0
- Cable USB C-A
- Manual de uso