Ficha técnica JM Distech

CO03D-W

Marca: X-SENSE

Descripción

El detector CO03D incorpora un sensor electroquímico de monóxido de carbono (CO) y un circuito avanzado que garantiza una detección precisa, un bajo consumo energético y una alta estabilidad de funcionamiento, recolectando rastros de aire y analizándolos con precisión para saber cuándo generar una alerta.

Permite interconectar hasta 24 detectores, que se activarán de manera simultánea cuando uno de ellos detecte una alarma, lo que facilita una protección coordinada de toda la instalación.

Su pantalla LCD muestra el estado del equipo y los niveles de CO detectados en tiempo real. Además, dispone de botón de test para verificar las señales acústicas y visuales, y cuenta con una vida útil de hasta 10 años con un reemplazo sencillo de baterías.

• X-Sense

• Detector de monóxido de carbono autónomo

• Comunicación inalámbrica 868MHz

• Permite hasta 24 detectores interconectados para que suenen a la vez

• Alarma 85 dB a 3m

• Indicador luminoso de detección

• Pantalla LCD con medida del monóxido de carbono

• Botón de test

• Alimentación 3 pilas AA 1.5 V

• Batería reemplazable

• Certificado EN 50291

Especificaciones

Tipo de detector	Sensor CO electroquímico
Comunicación inalámbrica	RF 868MHz
Máximo de dispositivos conectados	24
Certificación	EN 50219
Sensibilidad de CO	50ppm: 60-90 minutos 100ppm:10-40 minutos 300ppm:3 minutos
Rango de cobertura	20m2
Corriente en reposo	≤20 uA
Corriente en alarma	≤50 mA
Potencia sonora	≤85dB a 3m
Vida útil del detector	10 años
Batería	3x AA 1.5 V (reemplazable)
Temperatura de funcionamiento	4.4~37.8ºC
Humedad de funcionamiento	≤85% RH
Dimensiones	14.5 (Ø) x 5 (Al) mm

Contenido

- Detector de CO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso