Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)(eF)

Marca: HIKVISION

Descripción

La tecnología AcuSense basada en aprendizaje profundo, se enfoca de manera precisa en la detección de humanos y vehículos, minimizando drásticamente las falsas alarmas provocadas por factores ambientales.

Su sistema Smart Hybrid Light gestiona dinámicamente la iluminación autónoma, permitiendo alternar entre luz infrarroja discreta y luz blanca visible para obtener capturas a color real únicamente cuando los algoritmos detectan eventos críticos. Esto optimiza de forma eficiente la recolección de pruebas visuales sin generar una contaminación lumínica constante en el entorno.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorios integrados

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Empaquetado Eco Friendly

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520. 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Third Stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 100°, V: 55°, D: 120°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash de luz blanca disuasorios integrados en la cámara
Audio	1 entrada / 1 salida 2 Micrófonos y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez.
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 1340 mA / 16 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67

Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 138.3 mm x 115.4 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 138.3 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	780 g

Contenido

• Cámara Turret IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso