Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6D44G1-IZS(2.8-8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Imagen Panorámica de 360º

• Resolución 4 MPx (2688×1520)

• 4 lentes 1/3" Progressive Scan CMOS

• Lente varifocal motorizada 2.8~8 mm

• H.265+/H.264+/H.265/H.264

• IR alcance 30 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento en MicroSD hasta 1 TB

• Audio

• Alarmas

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen lentes fijas	4 x 1/3“ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25fps (2688×1520, 2560x1440, 1920×1080, 1280x720)
Tasa Sub Stream	25fps (704x576, 640x480)
Lente	Varifocal motorizada 2.8~8 mm
Ángulo de visión (FOV)	102.5~51.4º (H), 54.6~28.9º (V), 122.7~59.2º (D)
DORI	62.2~117.6 m (D), 24.7~46.7 m (O), 12.4~23.5 m (R), 6.2~11.8 m (I)
Iluminación mínima	0.005 Lux@(F1.2, AGC ON) / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	2 entrada / 2 salidas
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1xRS-485
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1.2 A / máx. 14.4 W, PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	250 (Ø) x 114.9 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 250 mm / Ø entre tornillos 181.07 mm / 4 tornillos

Peso	2.2 kg

Contenido

• Cámara Panorámica IP Hikvision

• Material de instalación

• CD con software e instrucciones