Ficha técnica JM Distech

DS-2TD1217-2/QA

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Turret Dual IP

• Sensor térmico 160x120 Vox

• Lente 1.8 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2 mm (óptica)

• Color 0.0176 Lux@(F2.25, AGC ON)

• IR alcance 15 m

• Luz blanca alcance 30 m

• WDR (120 dB)

• H.265 / H.264

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• RJ-45 10/100 BaseT

• 1 x RS-485

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	160x120
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×480, 352x288, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 640x480, 352×288, 320×240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	1.8 mm (Term) / 2 mm (Opt)
DRI	Persona: 91 m (D), 23 m (R), 11 m (I) Vehículo: 280 m (D), 70 m (R), 35 m (I)
Rangos VCA	Persona: 10 m Vehículo: 30 m
Ángulo de visión	Térmico: 90° (H), 66.4° (V) Óptico: 119.3° (H), 93.3° (V)
Iluminación mínima	Color: : 0.0176 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 15 m
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 ºC / ± 8 ºC
Rango espectral	8~14 µm
Detector pitch	17 µm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash integrados en la cámara Luz blanca alcance hasta 30 m
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V, 0.5 A, 6 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66, Protección contra sobretensiones 6000 V

Dimensiones	Ø 138.3 mm x 123.1 mm (Al)
Peso	940 g

Contenido

• Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Caja de conexiones incluida