Ficha técnica JM Distech

DS-2TXS2628-3P/QA/GLT/CH36S80

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Cámara Térmica Dual IP Bullet 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• Sensor térmico 256x192 Vox

• Lente térmica 3.6 mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• Resolución óptica 4 Mpx (2688x1520)

• Lente óptica 4.3 mm

• H.265/H.264

• 0 lux

• IR alcance 30 m

• Luz blanca alcance 30 m

• Motion Detection 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Sirena y flash disuasorio

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE (IEEE802.3af)

• Interfaz de comunicación 4G

• Panel fotovoltaico 80 W

• Batería de litio 36 Ah

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Sensor óptico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704x576, 640x512, 320x240) Óptico: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265/H.264
Lente	3.6 mm (Term) / 4.3 mm (Opt)
Iluminación mínima	Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Ángulo de visión (FOV)	Térmico: H: 50°, V: 37.3° Óptico: H: 84°, V: 43.1°
DORI	Persona: 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) Vehículo: 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I)
Rangos VCA	Persona: 28.8 m Vehículo: 75.6 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 11.7 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 58.3 m
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 ºC / ± 8 ºC
Rango espectral	8~14 μm
Detector pitch	12 μm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Alarma disuasoria	Sirena y luz blanca disuasorios integrados en la cámara
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Interfaz de comunicación	Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA)
Frecuencia 4G	LTE FDD: B 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B 38/40/41 WCDMA: B 1/5/8
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Comunicación	1 x RS-485 half duplex

Alimentación	DC 12 V ± 25% PoE (IEEE802.3af)
Consumo	Consumo de energía y corriente: Consumo de potencia medio en 24 horas: 2.51 W Consumo de potencia en modo sólo térmico: 2.28 W Consumo de potencia máximo: 6.24 W Consumo de potencia en reposo: 0.39 W
Panel Solar	80 W
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000 V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Dimensiones	543 (Al) × 1079.9 (Fo) × 760 (An) mm
Peso	33.09 kg
Montaje	Montaje en farola/poste
Ángulo de ajuste	Cámara bullet: Horizontal: -10 ~ 45º Vertical: -180º ~ 180º Panel solar: 10º ó 30º
Batería	Batería de litio
Voltaje de la batería	10.8 V
Capacidad de la batería	360 Wh (90 Wh por cada batería)
Vida de la batería	Más de 500 ciclos
Temperatura de funcionamiento de la batería	Carga: -20º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +60º C
Peso de la batería	2.74 kg

Contenido

• Cámara Bullet Térmica Dual4G HIKVISION

• Instrucciones de uso

• Llave allen

• Plantilla de instalación

• Panel solar

• Batería de litio