Ficha técnica JM Distech

DS-3E0510HP-E

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3E0510HP-E es un switch de alto rendimiento que rompe las limitaciones de los equipos convencionales. Su característica más destacada es el puerto número 1, capaz de entregar hasta 60W de potencia (Hi-PoE), lo que lo hace perfecto para alimentar cámaras PTZ de alta gama o domos motorizados que requieren un extra de energía. Al ser un switch íntegramente Gigabit, garantiza que incluso las cámaras 4K o los sistemas de reconocimiento facial más pesados transmitan sus datos sin latencia ni pérdida de fotogramas.

Lo que realmente lo separa del resto es su inteligencia "pasiva". Aunque es un equipo no gestionado (Plug and Play), incorpora la tecnología PoE Watchdog, un guardián incansable que monitoriza el estado de tus dispositivos; si una cámara deja de responder, el switch corta y restablece la alimentación de ese puerto de forma autónoma. Además, con sus dos puertos SFP, tienes la flexibilidad de realizar enlaces de fibra óptica a larga distancia, blindando tu red contra interferencias electromagnéticas. Es una solución robusta, compacta y metálica diseñada para que tu sistema de seguridad no se detenga nunca.

• Hikvision

• Switch no Gestionable

• 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 1 Gigabit RJ45 + 1 Gigabit SFP

• 6 Puertos PoE+ hasta 30W

• 2 Puertos Hi-PoE hasta 90W

• Puertos Uplink 10/100/1000Mbps RJ45 y SFP

• Soporta alimentación PoE hasta 110W en total para todos los puertos

• PoE Extendido hasta 300m

• Port Isolation

• PoE Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	8x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 110W en total para todos los puertos Puertos 3~8 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puertos 1~2 Hi-PoE Hasta 90W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	Puertos 7~8 300 metros
Tasa de Reenvío	14.88 Mpps
Ancho de Banda	20Gbps
Tabla MAC	4K
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~4 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma trasera 90~240V (54 V DC, 2.22 A)
Consumo eléctrico	Sin PoE 10W / Con PoE 120W
Protecciones	6KV contra Rayos
Temperatura de funcionamiento	0° C - 40° C
Dimensiones	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm
Peso	0,59 Kg

Contenido

- 1 x Switch Hi-PoE Metálico DS-3E0510HP-E
- 1 x Adaptador de corriente externa
- 1 x Guía de instalación rápida