Ficha técnica JM Distech

DS-6916UDI(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Decodificador IP

• 16 Salidas HDMI hasta 4K

• 4 Salidas BNC

• Capacidad de decodificación hasta 32 MPx

• 256 CH de decodificación

• 36 divisiones por pantalla

• Entradas de vídeo HDMI hasta 4K

• 2 puertos RJ45 10/100/1000M

• 2 puertos ópticos 100 base-FX/1000 base-X

• Audio

• Alarmas

• RS-232

• RS-485

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 256 canales
Entradas de vídeo	2x HDMI 1.4
Resolución máxima de entrada	4K
Cámaras IP compatibles	Hikvision, ONVIF
Capas por pantalla	4x 1080p o 2x 4K
Planes	100 grupos en HikCentral Profesional
Escenas	64
Capas por dispositivo	Capas por puerto x Nº de puertos de salida
División de ventanas	1/2/4/6/8/9/12/16/25/36
Salidas de vídeo	16x HDMI 4K 4x BNC CVBS (Adaptador DB15 a BNC)
Resolución de salida	HDMI: 3840x2160@30 Hz, 2560×1440@30 Hz, 1920×1200@60 Hz, 1920×1080@60 Hz, 1920×1080@50 Hz, 1680×1050@60 Hz, 1600X1200@60 Hz, 1280×1024@60 Hz, 1280×720@60 Hz, 1280×720@50 Hz, 1024×768@60 Hz BNC: PAL: 704 × 576@25 Hz NTSC: 704 × 480@30 Hz
Capacidad de carga de salida de vídeo para LED	Carga de un solo puerto: 2.6 MP Ancho: 144 - 4096 Alto: 144 - 2160 El ancho y el alto deben ser múltiplos de 2
Formato decodificación vídeo	H.264 / H.265 / SmartH.264 / SmartH.265
Capacidad de decodificación	1) Formato H.264/H.265: Admite la decodificación en tiempo real de 8 canales de 32 MP/24 MP, 16 canales de 12 MP, 32 canales de 8 MP, 40 canales de 6 MP, 64 canales de 4 MP, 128 canales de 1080p, 256 canales de 720p y resoluciones inferiores. Cada cuatro puertos de salida (puertos HDMI 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12 y 13 a 16) forman un grupo, y estos cuatro grupos comparten la capacidad de decodificación. Cada grupo admite hasta 4 canales de decodificación inteligente o 4 canales de decodificación de flujo cifrado. La decodificación inteligente permite al dispositivo decodificar los eventos de alarma inteligente de las cámaras de red. 2) Formato MJPEG: 16 canales con resolución 1080p o inferior 3) Formato HIK264: 8 canales con resolución 720p o inferior
Alarmas	8 entradas / 8 salidas
Audio	2 entradas 16 salidas con el audio embebido en HDMI
Backup externo	2 x USB 2.0
Comunicación	1x RS-485 1x RS-232 (Con puerto RJ45)
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps / 2 x Optic 100 base-FX/1000 base-X
Acceso remoto	Navegador web y HikCentral Profesional
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 150 W
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones / Peso	88 mm (Al) x 440 mm (An) x 321 mm (Fo)
Peso	6.4 Kg

Contenido

- Decoder Hikvision
- Cable de alimentación
- Manual
- Orejas de enrackar
- Cable de tierra