Ficha técnica JM Distech

DS-K1T342EWX-E1

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por tarjeta EM, reconocimiento facial, QR, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 4.3" TFT a color táctil

• Capacidad 1.500 caras, 3.000 tarjetas y 150.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Salida de 12 V para cerradura

• Cámara de doble sensor para tecnología anti-spoofing

• Aperturas remotas desde Hik-Connect

• Compatible con software iVMS-4200

• Apto para exterior IP65

• PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Modelo	DS-K1T342EWX-E1
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 1.500 caras y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Pantalla	4.3" LCD TFT táctil a color
Resolución de pantalla	272 x 480
Cámara	2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE)
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	91 (An) x 181 (Al) x 24.5 (Fo) mm
Peso	360 g

Contenido

- Dispositivo biométrico Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Alimentador