Ficha técnica JM Distech

DS-KB8113-IME1(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 1 salida de relé para poder gestionar hasta 1 puerta.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK09 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx

• Lente gran angular ajustable

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP

• PoE IEEE802.3af

• Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior

• Llamada a la APP con monitor sin conexión P2P o sin monitor

• Desbloqueo de puerta remota

• Montaje en superficie

• Apto para exterior IP65

• Superficie de acero inoxidable antivandálico IK09

Especificaciones

Modelo	DS-KB8113-IME1(B)
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	2 Mpx con WDR
Lente	Pinhole 3.47 mm
Ángulo de visión	H: 88º, V: 45º, D: 106º (dispositivo rota entre -50º ~+50º de forma manual al instalarlo)
Ilimunación infrarroja	IR con alcance hasta 3 metros
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x relé para cerradura
Entradas	1 x entrada de alarma
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 850 mA máx. / PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK09
Material	Acero inoxidable
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	161.9 (Al) x 74.1 (An) x 53.2 (Fo) mm
Peso	773 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso