Ficha técnica JM Distech

DS-KIS102-P/Surface

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología 2 hilos analógico

• Kit formado por: placa exterior de videoportero para superficie y monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" y botonera táctil

• Superficie de aleación de aluminio

• Instalación Plug & Play

• Permite añadir hasta 2 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Sensor de imagen	800 TVL con IR
Ángulo de visión	H: 110º, V: 65º
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x salidas de relé (1 x alimenta cerradura hasta 12 V / 400 mA)
Entradas	1 x entrada para monitor, 2 x pulsador, 2 x sensor de puerta
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 50 tarjetas
Comunicación	2 hilos
Alimentación	DC 15 V / 1.2 A máx. (mediante monitor por 2 hilos)
Grado de protección	Apto para exterior IP55
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	63 (An) x 151 (Al) x 41 (Fo) mm
MONITOR	
Sistema operativo	Sistema operativo analógico embebido
Tipo de pantalla	TFT de 7" a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	5 botones táctiles Botones físicos de menú y desplazamiento para configuración
Salidas	2 x salida de 2 hilos para monitor interior
Entradas	2 x entrada de 2 hilos para placas exteriores, 1 x entrada de cámara analógica
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Conexión	2 hilos analógico
Alimentación	DC 15 V / 1.2 A máx.
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	123 (An) x 184 (Al) x 20 (Fo) mm

Contenido

- Placa exterior de portero para instalar en superficie Hikvision
- Monitor interior Hikvision
- Visera