Ficha técnica JM Distech

DS-KIS602(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología IP

• Kit formado por: DS-KD8003-IME1(B) placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH6320-WTE1 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y switch PoE estándar

• Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

• Permite añadir hasta 16 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD8003-IME1(B)
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 146º, V: 82º, D: 180º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x salida de módulo, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0
Modular	Compatible con placas modulares Hikvision
Alimentación	DC 12 V / 850 mA máx. / PoE (IEEE 802.3af)
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	98 (Al) x 100 (An) x 42 (Fo) mm
Peso	360 g
DS-KH6320-WTE1	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-WTE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	2 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af

Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	355 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

Contenido

• Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision

• Soporte de superficie

• Monitor interior Hikvision

• Tarjeta microSD

• Switch PoE