Ficha técnica JM Distech

DS-KIS702Y

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología 2 hilos

• Kit formado por: DS-KD8003Y-IME2 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH6320Y-WTE2 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y DS-KAD704Y hub conversor de 2 hilos a IP

• Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

• Permite añadir hasta 16 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD8003Y-IME2
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 146º, V: 82º, D: 180º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x salida de módulo, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Conexión en red a través de 2 hilos / Protocolo SIP 2.0
Modular	Compatible con placas modulares Hikvision
Alimentación	DC 24 V con hub 2 hilos / 12 V / 1700 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	98 (Al) x 100 (An) x 42 (Fo) mm
Peso	374 g
DS-KH6320Y-WTE2	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320Y-WTE2
Sistema operativo	Linux
LCD	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	2 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	2 hilos / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Alimentación	Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos (6 W máx.)

Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	327 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos
DS-KAD704Y	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KAD704Y
Modo de operación	Alimentación, vídeo y audio a través de tecnología 2 hilos
Salidas	4 canales de 2 hilos
Cascada	2 canales para conexión en cascada de DS-KAD706Y o DS-KAD706Y
Comunicación	Tecnología 2 hilos (hasta 4 dispositivos)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 24 V / 2.5 A máx.
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	144 (An) x 92 (Al) x 66 (Fo) mm
Peso	250 g

Contenido

• Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision

• Soporte de superficie

• Monitor interior Hikvision

• Hub conversor

• Tarjeta microSD

• Alimentador DC 24V carril DIN