Ficha técnica JM Distech

DS-KIS902-S

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología IP & WiFI

• Kit formado por: DS-KV9503-WBE1 placa exterior de videoportero con reconocimiento facial y botón físico de llamada, DS-KH6350-WTE1 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y marco estrecho y switch PoE estándar

• Lector de tarjetas MF, reconocimiento facial, PIN y código QR

• Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

• Permite añadir hasta 16 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KV9503-WBE1
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 88º, V: 44º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz y reconocimiento facial Hasta 20.000 usuarios, 10.000 caras y 100.000 tarjetas PIN (sólo soportado PIN público) QR (sólo soportado con HikCentral a través del Módulo de Visitas) Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Pantalla	4.3" LCD IPS táctil a color
Resolución de pantalla	480 x 800
Salidas	2 x relé para cerradura
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x RS485, 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi (sólo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	182 (Al) x 85 (An) x 31 (Fo) mm
Peso	490 g
DS-KH6350-WTE1/White	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6350-WTE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	2 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)

Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	113.5 (Al) x 175 (An) x 21 (Fo) mm
Peso	355 g
Color	Blanco
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

Contenido

- Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision
- Monitor interior Hikvision
- Tarjeta microSD 32GB
- Switch PoE