Ficha técnica JM Distech

DS-KV6133-WME1

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 1 salida de relé para poder gestionar hasta 1 puerta. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP, WiFi (sólo P2P) y RS485

• PoE IEEE802.3af

• Lector de tarjetas MF

• Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior

• Llamada a la APP con monitor sin conexión P2P o sin monitor

• Desbloqueo de puerta remota

• Montaje en superficie

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Modelo	DS-KV6133-WME1
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	1/3" 2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 129º, V: 75º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x relé para cerradura, 1 x RS485, 1 x altavoz externo
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (sólo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	182 (Al) x 104 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	190 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso