Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DMA20

Marca: DSPPA

Descripción

Los micrófonos de cuello de cisne están diseñados para aplicaciones en sistemas de megafonía, conferencias y avisos públicos. Su forma flexible permite ajustar fácilmente la posición para captar la voz de forma clara y precisa, siendo ideales para salas de reuniones, mostradores de atención o entornos educativos y comerciales.

Gracias a su direccionalidad, ayudan a reducir el ruido ambiente y enfocarse en el hablante. Son compatibles con sistemas de sonido público, anuncios por zonas o avisos de emergencia, lo que los convierte en una solución práctica y eficaz para garantizar una comunicación clara y profesional.

• Micrófono de pupitre

• Megafonía general

• Hasta 6 micrófonos encadenables

• Alimentación mediante el mezclador amplificador o micrófono previo

• Pulsador para anuncios

• Bloqueo de teclas

• 2 tonos de timbre

• Compatible con DMA6250U, DMA6350U, DMA6500U y DMA6650U

Especificaciones

Sensibilidad	30 ± 3mV
Respuesta en frecuencia	200Hz -15KHz
Relación señal a ruido (SNR)	≥ 70db
Compatibilidad	Con amplificadores-mezcladores: DSPPA-DMA6250U DMA6350U DSPPA-DMA6500U DMA6650U
Puerto RJ45	2 x RJ45 (Comunicación mediante protocolo RS485 con amplificador mezclador)
Conexión con amplificadores mezcladores de la serie DMA	- Cable CAT5e (o superior) con resistencia de ≤12Ω por cada 100 metros - Hasta 6 micrófonos encadenables - Con un micrófono conectado al amplificador, la distancia máxima entre el amplificador y el micrófono es de 600m - Cuando hay más de un micrófono encadenado, la distancia entre el primer micrófono y el amplificador y entre los micrófonos es de 300m
Conexiones	1 x Conector XLR (5-pin)
Alimentación	Suministrada por el amplificador mezclador o por el micrófono previo (cuando se encadenan varios)
Indicadores luminosos	- En el cuello del micrófono para indicar su activación - En la base del micrófono para indicar el volumen (4 leds) - En la base del micrófono para indicar si este está alimentado - En la base del micrófono para indicar el uso de la señal AUX / MP3
Control de volumen	Para señales AUX / MP3
Selección de zona	- 6 botones en la base del micrófono para selección de cada una de las zonas - 1 botón en la base del micrófono para selección de todas las zonas
Selección de fuente	1 botón en la base del micrófono para la selección de fuente AUX / MP3
Activación del micrófono	1 botón en la base del micrófono para activar / desactivar la transmisión de voz
Activación de la señal de aviso	1 botón en la base del micrófono
Control de ganancia	1 potenciómetro en la parte trasera de la base del micrófono
Dimensiones	172 × 160 × 53 mm (Al x An x Pr)
Peso	0.89 Kg

Contenido

• Micrófono