## Ficha técnica JM Distech

# DSPPA-DMA60M

Marca: DSPPA

## Descripción

Los micrófonos de cuello de cisne están diseñados para aplicaciones en sistemas de megafonía, conferencias y avisos públicos. Su forma flexible permite ajustar fácilmente la posición para captar la voz de forma clara y precisa, siendo ideales para salas de reuniones, mostradores de atención o entornos educativos y comerciales.

Gracias a su direccionalidad, ayudan a reducir el ruido ambiente y enfocarse en el hablante. Son compatibles con sistemas de sonido público, anuncios por zonas o avisos de emergencia, lo que los convierte en una solución práctica y eficaz para garantizar una comunicación clara y profesional.

• Micrófono de pupitre

• Megafonía general

• Hasta 6 micrófonos encadenables

• Alimentación mediante el mezclador amplificador o micrófono previo

• Pulsador para anuncios

• Bloqueo de teclas

• 2 tonos de timbre

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensibilidad** | 30 ± 3mV |
| **Respuesta en frecuencia** | 200Hz - 15KHz |
| **Relación señal a ruido (SNR)** | ≥ 70db |
| **Compatibilidad** | Amplificador mezclador DSPPA-DMA6112 |
| **Puerto RJ45** | 2 x RJ45 (Comunicación mediante protocolo RS485 con amplificador mezclador DSPPA-DMA6112) |
| **Conexión con amplificadores mezcladores de la serie DMA** | - Cable CAT5e (o superior) con resistencia de ≤12Ω por cada 100 metros - Hasta 6 micrófonos encadenables - Con un micrófono conectado al amplificador, la distancia máxima entre el amplificador y el micrófono es de 600m - Cuando hay más de un micrófono encadenado, la distancia entre el primer micrófono y el amplificador y entre los micrófonos es de 300m |
| **Conexiones** | 1 x Conector XLR (5-pin) |
| **Alimentación** | Suministrada por el amplificador mezclador |
| **Indicadores luminosos** | - En el cuello del micrófono para indicar su activación - En la base del micrófono para indicar el volumen (4 leds) - En la base del micrófono para indicar si este está alimentado - En la base del micrófono para indicar el uso de la señal AUX / MP3 |
| **Control de volumen** | Para señales AUX / MP3 |
| **Selección de zona** | - 6 botones en la base del micrófono para selección de cada una de las zonas - 1 botón en la base del micrófono para selección de todas las zonas |
| **Selección de fuente** | 1 botón en la base del micrófono para la selección de fuente AUX / MP3 |
| **Activación del micrófono** | 1 botón en la base del micrófono para activar / desactivar la transmisión de voz |
| **Activación de señal de aviso** | 1 botón en la base del micrófono |
| **Control de ganancia** | 1 potenciómetro en la parte trasera de la base del micrófono |
| **Dimensiones** | 172 × 160 × 53 mm (Al x An x Pr) |
| **Peso** | 0.89 Kg |

## Contenido

Información pendiente de validación.