Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DSP116II

Marca: DSPPA

Descripción

Los altavoces de superficie para interiores son una solución versátil y eficiente para sistemas de megafonía y sonido ambiental en todo tipo de espacios como aulas, oficinas, pasillos, salas de espera o instalaciones comerciales. Su diseño compacto y discreto permite una fácil instalación en paredes, ofreciendo una buena cobertura sonora sin necesidad de obras complejas.

Funcionan mediante sistemas de línea de voltaje constante (70V/100V), lo que facilita la conexión de múltiples altavoces a un mismo amplificador, cubriendo grandes áreas con un sonido uniforme. Están diseñados para una reproducción clara de la voz y música ambiental, con una construcción robusta y materiales resistentes al uso diario. En definitiva, son una opción práctica, económica y duradera para instalaciones de sonido fijo en interiores.

• Altavoz de techo para encastrar

• Megafonía general

• Altavoz de rango completo 4.5"

• Potencia 70V / 100 V

• Sensibilidad 90dB

• Respuesta en frecuencia 180Hz / 15kHz

• Cobertor de tela antipolvo y antigoteo

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de superficie
Conexión	Conexión por cable de empuje (borne de puente - tipo 2 derivaciones)
Entrada nominal (alta impedancia)	- Línea 70V: 3W / 6W - Línea 100V: 6W
Componente de altavoz	4.5"
Sensibilidad (1W, 1m)	90dB ± 2dB
Respuesta en frecuencia	180Hz - 15kHz
SPL (máx)	100dB±2dB (1m)
Acabado	Cubierta antipolvo
Dimensiones	228mm (An) x 188mm (Al) x 101mm (Pr)
Peso	0.8Kg

Contenido

• Altavoz de techo