Ficha técnica JM Distech

FACEDEEP5

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, MF de 13.56 MHz y MF DESFire de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Su pantalla táctil de 5" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta EM/MF/MF DESFire y/o contraseña -Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla

• Pantalla 5" TFT a color táctil

• Capacidad 50.000 usuarios y 100.000 registros

• 10 modos de control de presencia personalizables

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Comunicación TCP/IP y WiFi

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Modelo	FACEDEEP5
CPU	1GHz Dual Core CPU
Cámara	2 Mpx WDR con luz blanca LED Doble sensor para reconocimiento facial
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 0.3 seg
Distancia de identifación	< 2 m
Capacidad	Hasta 50.000 caras y 50.000 tarjetas/contraseñas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, tarjeta RFID y/o combinaciones
Funciones de temperatura	Alarma de detección de mascarilla (configurable), apertura sólo con mascarilla (configurable)
Tarjeta de proximidad	EM (125 kHz), MF (13.56 MHz) y MF DESFire (13.56 MHz)
Pantalla	5" TFT LCD táctil
Comunicación	TCP/IP, RS232, WiFi
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	88 (An) x 190 (Al) x 22.5 (Fo) mm

Contenido

- Dispositivo biométrico Anviz
- Material de montaje
- Instrucciones de uso