Ficha técnica JM Distech

FPU03ESM200

Marca: URFOG

Descripción

• URFOG

• Generador de niebla

• Genera 200 m3 de niebla con visibilidad cero en 60"

• Buzzer de señal

• Señalización visual LED

• Salida 12VDC 300mA para periféricos externos

• Posibilidad de Back-up por batería (12VDC 2.0Ah)

• Tiempo de disparo ajustable hasta 28 s

• Tiempo total de disparo 2 min

• Volumen total de disparo 850 m3

• Tecnología Green Power para un bajo consumo

• Color blanco

• 390 (Al) x 300 (An) x 130 (Fo) mm

Especificaciones

Cobertura de niebla	600 m3 (1 metro de visibilidad) 200 m3 (cero visibilidad)
Tiempo de disparo de niebla	Configurable hasta 28 segundos
Tiempo total de disparo	2 minutos
Volumen total de disparo	2550 m3 (1 metro de visibilidad) 850 m3 (cero visibilidad)
Capacidad del tanque	0.5 L
Forma de repuesto	Bolsa de un solo uso de fácil instalación
Tiempo de calentamiento (100%)	< 60 min
Tiempo de reacción	200ms
Entradas	1 Armado / 1 Disparo
Salidas	Fallo, Liquido y 12V@0.3A
Alimentación	AC 220 V
Potencia nominal absorbida al principio / en reposo	170 W / 37W
Batería Backup	12V/2Ah (no incluida) / 60' de funcionamiento backup sin alimentación primaria
Dimensiones	390 (Al) x 300 (An) x 130 (Fo) mm
Peso	7.5 Kg con el deposito lleno
Tipo de instalación	Vertical u horizontal

Contenido

- Generador de niebla URFOG
- Instrucciones de uso y montaje
- 1 recarga de líquido