Ficha técnica JM Distech

GJD110

Marca: GJD

Descripción

• GJD

• Detector exterior

• PIR volumétrico

• Alcance de detección regulable: 10, 20 o 30 m

• Cobertura 70º

• Indicador detección de movimiento

• Tamper anti-apertura

• Alimentación 9~15 VDC

• Uso exterior

• Grado de protección IP65

Especificaciones

Tecnología	PIR volumétrico
Lente PIR	28 por cada PIR
Campo de detección	Regulable: 10, 20 y 30 m / 10~70º
Instalación	Inclinación ajustable: 180º H / 90º V
Altura de instalación	Recomendada: 3 m / Máxima: 6 m
Inmunidad a mascotas	Disponible
Enmascaramiento	No disponible
Tamper anti-apertura	Disponible
Indicación LEDs	Alarma
Configuración DIP switch	LEDs, Alcance detección (10-20-30 m) y contador de impulsos (1 o 2)
Salidas cableadas	Alarma NC/NO y Tamper
Alimentación	9 a 15 VDC
Consumo medio	8 mA a 12 VDC
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ 55 ºC
Grado de protección	IP65
Material cubierta	Metal cromado de alta calidad
Dimensiones	145 (Al) x 120 (An) x 115 (Fo) mm
Peso	740 g

Contenido

- Detector PIR para exterior
- Manual de instrucciones
- Material de instalación