Ficha técnica JM Distech

HIS-65MR6DE-E

Marca: HISENSE

Descripción

Una pantalla interactiva es un dispositivo digital con tecnología táctil que permite interactuar directamente con su propio software o con un PC (conectado como un periférico o mediante el uso de una OPS), fomentando la colaboración, la productividad y la participación activa de los usuarios. Estas pantallas integran funcionalidades avanzadas, como la escritura táctil, herramientas de anotación en tiempo real y conectividad con múltiples dispositivos, lo que las convierte en una solución versátil y adaptable a diversas necesidades.

Además, contar con la certificación Google EDLA ofrece ventajas como alta seguridad, acceso a Google Play para descargar y utilizar aplicaciones, y compatibilidad con diversas herramientas de videoconferencia, permitiendo conectar periféricos para su uso, entre otros beneficios, lo que mejora significativamente la experiencia de uso.

• Monitor interactivo 65"

• Resolución 4K

• Android 13

• Certificación Google EDLA

• Brillo 350 cd/m2

• Procesador 4x A73 + 4x A53

• 4 GB RAM

• 64 GB ROM

Especificaciones

Marca	HISENSE
Tipo	Monitor interactivo
Tamaño	65"
Panel	
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m2
Contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Retroiluminación	D-LED
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Vida útil	50.000 h
Tactilidad	
Tecnología táctil	Marco infrarrojo
Toques simultaneos	≤20
Precisión táctil	90 % (±1 mm)
Objeto táctil mínimo	≥2 mm
Conectividad	
Entradas	3x HDMI 1x OPS (opcional) 1x LAN 3x USB 3.0 1x Type-C 1x Touch 1x Audio IN 1x RS232 IN
Salidas	1x HDMI 1x S/PDIF 1x RS232 1x Audio OUT
Bluetooth	5.1
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 G y 5 G) IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 G y 5 G)
Red	10 / 100 / 1000 Mbps
Sistema	
Sistema Operativo	Android 13.0
Certificación Google EDLA	Sí
Procesador	4x ARM A73 (2,2 GHz)+ 4x A53 (2,0 GHz)
GPU	MailG52
RAM	4 GB
ROM	64 GB
Audio	

Altavoz	2x15W + 20W (Subwoofer)
Aspecto físico	
Sensor de brillo	Sí
Dimensiones	1488 mm (An) x 898.5 (Al) x 122 mm (Fo)
VESA	600x400 mm
Peso	34,5 Kg
Energía	
Alimentación	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo sin OPS	240 W
Certificaciones	
Certificación	CB CE cTUVus CEC FCC ICASA Energy Star
Compatibilidad con dispositivos de colaboración USB	
Dispositivos compatibles	Consultar la sección "Productos compatibles"
Información de interés	- Los dispositivos USB conectados al monitor no se comparten con ordenadores conectados al puerto Touch. - Los dispositivos USB que dispongan de salida de audio pasarán a ser automáticamente la salida de audio del equipo, no pudiendo seleccionarse ni modificarse esta salida.
Compatibilidad con otros dispositivos	Los dispositivos USB todo en uno (cámara + micrófono + altavoz) no indicados como compatibles pueden no funcionar total o parcialmente, careciendo de funcionalidad de cámara, micrófono y/o altavoces.

Contenido

- Monitor interactivo
- Cable de alimentación
- 2x Lápiz pasivo
- Mando a distancia
- Soporte fijo a pared