Ficha técnica JM Distech

iDS-7208HUHI-M2/XT

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• DVR 5n1

• 8 canales de vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• Hasta 16 canales IP

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima 8Mpx @8fps

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

• Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 8 canales

• Face Recognition hasta en 4 canales

• Búsqueda inteligente AcuSearch hasta en 8 canales

• Salida HDMI 4K, VGA y BNC

• Entrada y salida de audio

• Audio sobre coaxial

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Espacio para 2 HDD de hasta 12 TB

Especificaciones

Gama	PRO
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	8CH IP adicionales: Hasta 16 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	1 Canal RCA 4 canales de audio por coaxial
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8Mpx (12 fps), 3K (2960x1665) (25 fps), 3K (3328x1504) (20 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 8Mpx (12 fps), 3K (2880x1620) (25 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps),1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps),1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	8 Mpx (8 FPS), 3K (12 FPS), 5 Mpx (12 FPS), 4 Mpx (15 FPS), 8 Mpx Lite (15 FPS), 3 Mpx (18 FPS), 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	La detección de movimiento basada en DeepLearning 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar personas y vehículos, y reduce considerablemente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces. Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento.
AcuSense	Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 8 canales de vídeo.
Face Recognition	Comparación de imágenes de rostro en hasta 4 canales analógicos. Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales; Los daños en el disco duro no provocarán la pérdida de datos en la biblioteca de imágenes faciales, ya que esta ha sido respaldada por el disco duro y la memoria flash. Detección facial y captura de imágenes faciales en hasta 8 canales.
AcuSearch	Búsqueda inteligente, disponible en hasta 8 canales
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB (no incluido)
Comunicación	1xUSB 2.0 (parte frontal), 2xUSB 3.0 (parte trasera) / 1xRJ45 (Ethernet) / 1xRS-485 half-duplex
Ancho de banda	256 Mbps

Conexiones Remotas	64
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 3.3A, ≤ 40 W
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones	52 (Al) mm x 385 (An) mm x 315 (Fo) mm
Peso	≤ 1.78 Kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software