Ficha técnica JM Distech

iDS-7316HUHI-M4/S

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• DVR 5n1

• 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 34 IP

• H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 4K@8fps

• Audio

• Salida HDMI 4K, HDMI Full HD, VGA y CVBS

• Alarmas

• POS

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Espacio para 4 HDD

• RAID 0, 1, 5, 6 y 10

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	18 CH IP adicional: Hasta 34 canales IP (12 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	320 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080p y 1 VGA (HDMI 4K y VGA independientes, HDMI 1080p y VGA simultáneos); 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160 (4K) / 30 Hz;, 2560x1440 (2K), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz HDMI 1080p: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	4 Canal RCA
Salidas de audio	2 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8MPX, 3K, 5MPx, 4Mpx, 3MPx, 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) HDCVI: 4Mpx,1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5MPx, 4Mpx,1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	8 MPx@8FPS; 3K@12FPS; 5MPx@12FPS; 4 Mpx@15 FPS; 3MPx@18FPS; 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 FPS (P)/30 FPS (N)
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF/CIF@25 FPS (P)/30 FPS (N)
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	16 entradas / 4 relay
POS	Sí
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	3 x USB (Ratón y backup) / 2 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS-485 full-duplex / 1 x RS-232 / 1 x e-SATA
Conexiones Remotas	128
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 35 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	445 (An) x 400 (Fo) x 71 (Al) mm / ≤ 5 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Cable de alimentación
- CD con manual y software