Ficha técnica JM Distech

IPC-K2E1P-2H3W-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

Con monitoreo en vivo Full HD 1080P y funciones de giro de 0~355° y inclinación de -5~80°, A1 asegura que cada rincón de tu hogar esté completamente cubierto. La detección de personas encuentra rápidamente objetivos humanos en las imágenes y te envía una notificación de inmediato. El Modo Privacidad ayuda a proteger tu privacidad cuando estás en casa, y la función de Seguimiento Inteligente permite que la cámara siga objetos en movimiento cuando detecta actividad.

• Imou

• Cámara IP Wifi

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920X1080)

• Lente 3.6 mm

• IR Alcance 10 m

• Compresión H.265

• RJ-45 10/100 BaseT

• Wifi 2,4 GHz

• Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

• Autotracking

• Detección inteligente de personas

• Detección de sonido

• Audio bidireccional

• Grabación en tarjeta SD

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif

• Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo subscripción

• Apto para interior

Especificaciones

Modelo	IPC-K2E1P-2H3W-IMOU / 2MP Versión Nueva
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	1920x1080 30fps (2MP)
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 105º)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 355°, Vertical: -5~80°
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento), Privacidad (oculta la lente)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (10 m)
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada
Tipos de detección	Movimiento por videosensor Detección de sonido anómalo Detección inteligente de humanos
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 256GB)
Almacenamiento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado NVR de terceros por protocolo ONVIF Grabación en la nube Imou Protect bajo subscripción en la app
Interfaz de red	Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	DC 5 V / 1000 mA
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	106.1mm x 77.4mm x 77.4mm
Peso	210 g

Contenido

- Cámara wifi
- Alimentación
- Material de instalación
- Guía de inicio rápido