## Ficha técnica JM Distech

# MS-C2972-RFLPE

Marca: MILESIGHT

## Descripción

• Milesight

• Cámara IP de Matrículas para Entrada y Salida

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)@60FPS

• Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• Captura de matrículas en vehículos hasta 30 km/h

• Supervisión de hasta 2 carriles

• Compresión H.265+

• WDR (140dB)

• RJ-45 10/100Mbps

• Audio

• Alarmas

• Reconocimiento de marca, color, tipo, dirección

• Vinculación con cámara de evidencia

• Búsqueda de matrículas

• Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta MicroSD

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
| **Tasa Extra Stream** | 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) |
| **Tasa 3er Stream** | 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) |
| **Compresión** | H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG |
| **Bitrate** | 16 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Lente** | Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus |
| **FOV** | H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2° |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005Lux@F1.4 B/W: 0lux con infrarrojo |
| **Iluminación** | IR hasta 20m |
| **Mejoras de imagen** | WDR (140 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI |
| **LPR** | Aplicación de entrada y salida Supervisión hasta en 2 carriles Velocidad máxima hasta 30Km/h |
| **Detección de tráfico inteligente** | Reconocimiento de matrícula, tipo de matrícula, marca de vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo y dirección del vehículo |
| **Aviso de alarmas** | Capaz de reconocer matrículas en una lista negra o blanca (máx. 20000 matrículas) para activar diferentes acciones |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 1TB (necesaria para utilizar función LPR) |
| **Alarmas** | 1/1 |
| **Audio** | 1/1 |
| **Interfaz Comunicación** | Ethernet 10/100M BaseT SIP / VoIP |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System |
| **Interoperabilidad** | API, MQTT, HTTP, TCP, ONVIF (Perfiles G, M, S y T) |
| **Alimentación** | DC 12 V / MAX 10W, PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 134 (An) X 126 (Al) X 285 (Fo) mm |
| **Peso** | 1080 g |

## Contenido

- Cámara domo IP MILESIGHT LPR
- Materíal de instalación
- CD con software e instrucciones
- Plantilla para fácil instalación
- Caja de conexiones