## Ficha técnica JM Distech

# MS-C2975-RFPD

Marca: MILESIGHT

## Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI Domo Motorizado

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080) @50FPS

• Lente de 2.7mm~13.5mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Conteo de personas con reportes

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T

• Impermeable IP67

• IK10

• NDAA

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 50fps@(1920x1080) (opcional para R Series) 25fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
| **Tasa Extra Stream** | 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288) |
| **Tasa 3rd Stream** | 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288) |
| **Compresión** | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| **Bitrate** | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable) |
| **Lente** | 2.7mm~13.5mm |
| **FOV** | H111°~H34° / D130°~D39° / V60°~V19° (2.7mm~13.5mm) |
| **Control de foco** | Auto / Manual |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005 Lux@F1.4 B/W: 0 Lux con IR ON |
| **Iluminación Infrarroja** | 50m. |
| **Día / Noche** | Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable |
| **Funciones avanzadas** | Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur |
| **ROI** | Hasta 8 Áreas |
| **Análisis Inteligente** | Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido |
| **Conteo de personas y reportes** | Conteo de personas entrando y saliendo Hasta 4 áreas de detección para conteo de personas por área |
| **Evento Trigger** | Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma |
| **Evento Acción** | Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP |
| **Interfaz Comunicación** | Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M |
| **Audio** | Micrófono incorporado |
| **Audio Compression** | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| **Audio Bit Rate** | 16~256Kbps |
| **SIP/VoIP** | Si. Voz y vídeo sobre IP |
| **Almacenamiento interno** | Soporta almacenamiento local en tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 1TB |
| **Acceso remoto** | Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil G/S/T) |
| **Alimentación** | DC12V / Max 6.4W (con IR ON), PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 - IK10 |
| **Cumplimiento** | NDAA |

| | |
|---|---|
| **Temp. funcionamiento** | -40ºC~+60ºC |
| **Dimensiones** | 130mm. (Ø) X 115mm. |
| **Peso** | 780g. |

## Contenido

- Cámara IP AI Domo Motorizado
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación